



Литиевая смазка Divinol Lithogrease 000



Код товара: 22320

- высокопроизводительная смазка на основе литиево-комплексного мыла
- полусинтетическая
- высокостабильная
- водостойкая
- устойчивость к коррозии и окислению
- отличные защитные свойства против износа
- высокоэффективная абсорбционная способность
- классификация GP 000 N-30 в соответствии с DIN 51 826
- классификация ISO-L-XCDHB 000 в соответствии с ISO/DIS 6743-9

Divinol Lithogrease 000, используется для смазки роликов в линейных системах станков. Она также может быть использована для смазки механических высоконагруженных редукторов. Продукт легко прокачивается в централизованных системах смазки. Одобрение компании Willy Vogel AG, (Берлин). Благодаря низкой консистенции, Divinol Lithogrease 000 значительно превосходит по свойствам, сопоставимые смазки NLGI-класса 00. В своём классе, не имеет мировых аналогов.

Эксплуатационные характеристики:

Показатели	Ед. изм.	Тех. характеристики	Стандарт
Внешний вид		желтый	
Загуститель		ЛКМ	
Диапазон рабочих температур	°C	-30 — +140	
Класс NLGI		000	DIN 51818
Вязкость базового масла /40°C	мм ² /с	380	DIN 51562
Водосодержание	%	<0.1	DIN ISO 3016
Точка каплепадения	°C	>160	DIN ISO 2176
Пенетрация /0.1 мм , 60 погружений		460	DIN ISO 2137
Пенетрация /0.1 мм , 5 000 погружений		465	DIN ISO 2137
Давление течения при -20°C	гПа	300	DIN 51805
Выделение масла	%	5	DIN 51817
Коррозионное воздействие на медь 24 ч./100°C		1	DIN 51811
Предельная нагрузка, вызывающая сваривание	N	2800	DIN 51350/T4
Стойкость к окислению 100°C/100 ч.	бар	0.2	DIN 51808